

SUPER TRANSMISSION OIL

Aceite lubricante para transmisiones automotrices de trabajo pesado, donde se requiera una especificación API GL-1. Unidades fuera de carretera, equipos agrícolas, construcción y minería donde las cargas sobre los engranajes sean relativamente ligeras y no se requiera aceites con aditivos de extrema presión (EP). Recomendado para cajas de engranajes y diferenciales no hipoidales, cónicos, espirales y tornillo sin fin.

Beneficios

- Resistencia a la oxidación, formación de depósitos y espuma.
- Mantiene una buena película lubricante a altas temperaturas y trabajo severo, controlando mejor el desgaste de los componentes.

SUPER TRANSMISSION OIL	SAE 90	SAE 140	SAE 250
Viscosity, cSt @ 40 C°	237.5	373.58	1608.1
Viscosity, cSt @ 100 C°	14.51	19.43	42.00
Viscosity, SUS @ 100 °F	1288.00	2044.00	5100.00
Viscosity, SUS @ 210 °F	78.00	99.10	243.00
API Gravity @ 60 °F	21.10	21.00	20.90
Specific Gravity, 60/60 °F	0.9273	0.9279	0.9280
Flash Point, °C (°F)	245 (470)	246 (475)	248 (480)
Pour Point , °C (°F)	- 12 (10)	-11 (12)	-9 (15)