

## **VEXTROM DIESEL MAX SAE 30, 40, 50**

Aceite monogrado con aditivos de alta calidad para motores Diesel o Turbodiesel de trabajo pesado.

- Alta protección contra el desgaste, herrumbre y corrosión, prolonga la vida útil del motor.
- Ofrece mayor viscosidad a altas temperaturas.
- Cumple las recomendaciones de los principales fabricantes cuando se requiere un aceite API CF / SG SAE 30, SAE 40, or SAE 50.

Aprobaciones y Especificaciones:

API CF/ SG y todas las categorías anteriores. ACEA A2/B2, E1,2; MB 228.1, 228.0; MTU Type I

| <b>DIESEL MAX</b>      | <b>SAE 30</b> | <b>SAE 40</b> | <b>SAE 50</b> |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| API                    | API CF/SG     | API CF/SG     | API CF/SG     |
| API Gravity            | 28.50         | 28.00         | 27.50         |
| Flash Point C°         | 210.00        | 220.00        | 230.00        |
| Viscosity, cSt @100 C° | 11.80         | 14.60         | 17.90         |
| Viscosity, cSt @40 C°  | 103.00        | 141.00        | 189.00        |
| Viscosity Index        | 100.00        | 100.00        | 100.00        |
| Pour Point C°          | -15.00        | -12.00        | -12.00        |