

VEXTROM ADVANSY SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40

Aceite de motor premium de alta performance, formulado con tecnología sintética de última generación que provee máxima protección al desgaste. Su estabilidad térmica superior hace de este un aceite ideal para proteger motores que operan en condiciones extremas, incluso turbocargados o súper cargados.

- Resistencia superior al cizallamiento de aceite a altas temperaturas.
- Mayor detergencia y sobresaliente protección contra la formación de lodos y depósitos de barniz.
- Protección superior del motor al arranque en frío.
- Aprobado para filtro de partículas diesel (DPF).
- Compatible con todos los aceites convencionales y sintéticos.
- Excede los requerimientos de performance de los fabricantes de motores alrededor del mundo.
- También adecuado para motores diesel de trabajo ligero.
- Recomendado para motores a gasolina ó gas (GNV, GLP, GNC).
- Reforzado con tecnologías Vexsyum y Protegit-X7.

Aprobaciones y Especificaciones:

API SP, SN PLUS, SN, SM/ CF/CF-2; ILSAC GF-6, GF-5 y todas las categorías ACEA (A3/B3*, A3/B4*, A5/B5*, A1/B1*, C4*, C3*, C2*, C1*); Mercedes Benz: MB 229.1, MB 229.5; BMW: LL-O/M54; DaimlerChrysler: MS 6395K; General Motors: GM 4718M, 6094M; Volkswagen: VW 50200, VW 50500; CID AA-52039: Mil-L-2104-B, Mil-L-46152.

ADVANSY SYNTHETIC BLEND	SAE 10W-40
API	SP /CF
API Gravity	32.19
Flash Point C°	243
Viscosity, cSt @100 C°	16.06
Viscosity, cSt @40 C°	110.55
Viscosity Index	156
Pour Point C°	-41

ESPECIFICACIONES	SAE 10W-40
API	
SP, SN PLUS, SN, SM, SL, SJ, SG, SF, SB, CF/CF-2	√
ILSAC	
GF-6, GF-5/ GF-4/GF-3/ GF-2	√
ACEA	
A3/B4*, A3/B3*	√
A5/B5*, A1/B1*	√
C4*, C3*, C2*, C1*	√
Daimler Chrysler	
MS 6395K	√
Mercedes Benz	
MB 229.1	√
MB 229.5	√
General Motors	
GM 4718M	√
GM 6094M	√
Volkswagen	
VW 50200	√
VW 50500	√
BMW	
LL-O/M54	√
CID AA-52039	√
Mil-L-2104-B	√
Mil-L-46152	√