

## **VEXTROM ULTIMATE GEAR OIL FULL SYNTHETIC SAE 75W-90**

Tecnología de punta en aceites para engranajes que combina aceites bases 100% sintéticas con un selecto sistema de aditivos que incluye los de extrema presión (EP), deslizamiento limitado (LS), y un modificador de viscosidad mejorado para proporcionar máxima protección, mayor vida útil y una transferencia de potencia excepcional.

- Estabilidad térmica y de cizalla excepcional para mayor viscosidad y protección anti desgaste.
- Resistencia superior a la oxidación y formación de espuma a altas temperaturas.
- Excelente protección en condiciones de alta velocidad, alto torque y alto caballaje de fuerza.
- Extiende los intervalos de cambio.
- Mejora la economía de combustible.
- Excelente protección en arranques a bajas temperaturas.
- Recomendado para transmisiones manuales (convencionales y de deslizamiento limitado) de automóviles modernos de alto performance, camiones y vehículos todoterreno en condiciones de servicio severo.
- Extra protección con Xpand-Life Tecnología.

### **Aprobaciones y Especificaciones:**

API GL-5, GL-4, GL-2/3, GL-1 MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J-2360: Dana Corp. (incluye Eaton Axles); Eaton 750,000 cobertura de la garantía de milla y 500,000; General Electric D 50E9C; (P&H) 474; Mack GO-J Plus; ArvinMeritor y Rockwell International 0-76-E; M2C119A, M2C154A.

| <b>ULTIMATE GEAR OIL FULL SYNTHETIC</b> | <b>SAE 75W-90</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|
| API                                     | GL-5              |
| API Gravity                             | 27.5              |
| Flash Point C°                          | 220               |
| Viscosity, cSt @100 C°                  | 15.75             |
| Viscosity, cSt @40 C°                   | 96.50             |
| Viscosity Index                         | 175               |
| Pour Point C°                           | -45               |