

MERAK MULTIPURPOSE - 2

Grasa multipropósito de jabón de litio, inhibidores de oxidación y corrosión. Uso múltiple en vehículos automotrices, equipos agrícolas e industriales donde no se requiera una grasa de extrema presión. Es resistente al lavado por agua, altas temperaturas y cargas moderadas. Lubricación de juntas universales, cojinetes planos y rodamientos donde no se requiera una grasa EP.

Beneficios :

- Resistencia al lavado por agua.
- Protección contra la herrumbre y corrosión.
- Soporta altas cargas y mantiene buena estabilidad a altas temperaturas.
- Su uso multifuncional reduce los inventarios de grasas.

MERAK MULTIPURPOSE – 2	
NLGI Grade	2
Thickener	Lithium
Texture	Smooth, fibrous
Color	Dark Brown
Worked 60 Penetration, D-217	265-295
Dropping Point, D-566, °F.(°C.)	320 (160)
Wheel Bearing Leakage, D-1263, rango	Pasa
Aprox. Temperature Range °F. (°C.)	0 a 265 (-18 a 129)
Viscosity, SUS @ 100°C., cSt. (SUS)	9.36 to 12.57 (58 to 70)
Viscosity, SUS @ 210°F., cSt (SUS)	9.65 to 12.96 (58 to 70)